

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Por su aspecto estético y de fácil mantenimiento son una alternativa cada vez más usada en pavimentos vehiculares y peatonales.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto estético atractivo
- Fácil mantenimiento
- Variedad de colores
- Fácil instalación

DIMENSIONES ANCHO LARGO ESPESOR	RECTANGULAR 10 cm 20 cm 4, 6 y 8 cm
USOS	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentos peatonales: veredas, plazas, parques, bulevares. • Pavimentos vehiculares ligeros y pesados: estacionamientos, accesos, vías urbanas, patios de contenedores, etc.
PESO	Espesor <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm = 1.8 kg • 6 cm = 2.6 kg • 8 cm = 3.5 kg
RENDIMIENTO	50 Und / m ²
COLORES	Gris (natural), rojo, negro y amarillo. Se pueden preparar otros colores con orden especial
ABSORCIÓN	MENOR AL 6% DEL PESO SECO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Tipo I = 31 Mpa (320 kg/cm ²) Espesor 4 cm Tipo II = 41 Mpa (420 kg/cm ²) Espesor 6 cm 37 Mpa (380 kg/cm ²) Espesor 8 cm
DENSIDAD	MAYOR A 2,200 kg/m ³
NORMAS	Todas las características del adoking están de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 399.611 "ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS, Requisitos".

MANTENIMIENTO

- Para un fácil mantenimiento, luego de instalado, aplicar 2 capas de selladores 511 Impregnator o 511 H2O Plus, con un intervalo de 12 horas.
- Terminado el impermeabilizado, barrer en forma diaria y semanalmente trapear el piso.
- Para el trapeado se debe usar agua o el limpiador Tile & Stone Cleaner.

RECOMENDACIONES

- Para la colocación y asentado se debe usar un mazo de goma.
- Se recomienda NO usar detergentes, ni ácidos y mucho menos lejía.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.