

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cera Selladora PRC es un producto importado que ayuda a conservar las paredes y pisos instalados con Mosaicos Empastados, Terrazo, Piedras Naturales, Cerámicos, Gres y otros. Crea una alta protección porque penetra fuertemente los poros de la baldosa sellando e impermeabilizando la superficie y deja un acabado brillante que resalta los colores naturales.

#### CARACTERÍSTICAS

- Impermeabiliza.
- Resalta los tonos de los acabados.
- No decolora.
- No deja pasar agua ni grasas.
- Renueva el aspecto de superficies antiguas y desgastadas.
- Protege de la suciedad y manchas comunes.
- No deja marcas de pisadas.
- Da un brillo extraordinario y duradero.
- Fácil aplicación.

#### PRESENTACIONES Y RENDIMIENTO

- **Galón:** Rinde hasta 100m<sup>2</sup> de piso.
  - **Medio galón:** Rinde hasta 50m<sup>2</sup> de piso.
- Una aplicación dura aproximadamente un mes.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Es importante que la superficie sobre la cual se aplicará la Cera Selladora PRC debe estar limpia y seca.

##### Para pisos nuevos:

- Recomendamos previamente aplicar la Fórmula 640°, que deberá lustrarse a las 24 horas de aplicada. Luego aplicar la Cera Selladora PRC manualmente, dejar reposar por 15 minutos y repetir esta segunda aplicación.

##### Para el mantenimiento:

- Podrá aplicarse la cera cada 15 días o 1 vez al mes de acuerdo al uso al que estén sometidos los pisos.
- Es importante que al aplicar la cera siempre se estire lo más que se pueda para lograr una capa delgada.

##### Para pisos que ya están encerados:

- Antes de aplicar la Cera Selladora PRC es conveniente realizar una limpieza exhaustiva para retirar la cera, luego que esté seco aplicar la Cera Selladora PRC.

#### RECOMENDACIONES

- Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
- Almacene el producto en áreas frescas y bien ventiladas, lejos de fuentes de calor. Los equipos eléctricos de trasvase y áreas de trabajo deben contar con aprobación para las características de los combustibles clase 11 (D.S. 160/09).
- Mantenga apartado de fuentes de ignición no fume y tome medidas para descargar la corriente electrostática generada, conectando a tierra los envases o recipientes.
- Evite el contacto con el producto. No manipular ni almacenar cerca de llamas abiertas, calor, chispas de llamas abiertas, usar herramientas anti chispas.
- La Cera Selladora PRC es recomendable almacenar en recintos con ventilación, apilar máximo 8 pisos.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.