

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Planchas de Terrazo son una mezcla de alta ingeniería de agregados de marmolina, granalla, cemento blanco y pigmento natural mezclados y fundidos a mano para crear un producto verdaderamente artesanal. Estas planchas se adaptan a las necesidades de diseño, similares a las tradicionales losas de piedra. Altamente duraderas, resistentes al calor y a los arañazos e ideal para interiores como encimeras, tocadores, mesas, escritorios y más.

FABRICACIÓN

Los componentes de las Planchas de Terrazo son los siguientes:

- Cemento Blanco Huascarán
- Marmolina (Polvo de Mármol)
- Granallas (Piedras de mármol trozadas)
- Pigmento natural

Las materias primas son pesadas meticulosamente y mezcladas mecánicamente con la misma cantidad de agua. Posteriormente son vibradas y prensadas a 200 toneladas, contando con maquinarias especiales para este propósito. Luego de un adecuado sistema de 48 horas de fraguado, queda preparado para ser pulido con diferentes esmeriles de los más gruesos a los más finos, obteniendo un brillo natural. Finalmente, las planchas de terrazo tienen incorporadas resina que le dan la propiedad de impermeabilidad a los fluidos expuestos.

CARACTERÍSTICAS

- **Número de granos:** 1, 23 y 4.
- **Colores:** Se puede producir las planchas en todos los colores disponibles y a solicitud del cliente.
- **Dimensiones:** Las dimensiones son en función del requerimiento del cliente, con las siguientes restricciones:

Largo máximo: 1.5 m. **Largo mínimo:** 0.5m.

Ancho máximo: 0.8 m. **Ancho mínimo:** 0.3m.

Espesor máximo: 3 cm (necesariamente para grano 4).

Espesor mínimo: 2 cm (+/-2mm).

Con respecto a medidas menores para zócalos y mandiles, será previa revisión del costo y factibilidad.

- **Acabado:** Pulido.
- **Tiempo de fabricación:** Mínimo 15 días (calendario), por temas de resistencias del producto, y pueda ser transportado y manipulable. Tener en cuenta que desarrollará su máxima resistencia, entre los 40 a 45 días de haber sido fabricados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Luego de la instalación:

1. Una vez instalada la plancha de terrazo Rosselló, se debe retirar el polvo de la superficie, luego limpiarlo con un trapo humedecido con agua. En caso presente manchas usar el Limpiador Neutro Rosselló.
2. Una vez seca la plancha de terrazo Rosselló (esperar por lo menos 1 semana luego de ser instalada), aplicar 2 capas de Sellador, con intervalo de 12 horas y/o aplicar el cristalizador o abrillantador.
3. Luego de este proceso, se puede aplicar Cera Selladora PRC, que ayudará a darle más brillo.

Para la limpieza diaria:

- Limpiar la superficie con un trapo seco, para retirar los residuos o polvo existente.

Para retirar manchas o cualquier suciedad:

- Utilizar el Limpiador Neutro previamente diluido en agua en combinación de 50 mm por 4 litros de agua, esta proporción puede variar de acuerdo con la dificultad y al área trabajada.

RECOMENDACIONES

- No es recomendable el uso de detergentes, ácidos, ni lejía (porque afecta al producto). Solamente utilizar agua y/o limpiador Neutro.
- Tomar en cuenta que en la hoja de diseño debe contener el plano con las medidas de planchas, y también detallar el grano y color.
- Es importante tener cuidado en el almacenamiento y manipulación del material, evitando golpes que puedan quiñarlo o desportillararlo. El apilamiento de las piezas debe realizarse colocándolas "Cara contra Cara", evitando así que la superficie se dañe.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.