

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador Impermeable PRC 640, impermeabiliza, protege, fija los tonos, retarda la absorción del agua, grasas, los aceites, resiste los ácidos y los (aceites) álcalis, no decolora y penetra una pulgada o más. Este Sellador es recomendado principalmente para productos a base de cemento (como Mosaicos Empastados, Terrazo) entre otros acabados.

Luego de diversas investigaciones, Casa Rosselló con la asesoría de la National Terrazo and Mosaic Association Company - NTMA, de la cual somos miembros, se ha desarrollado este nuevo impermeabilizante con propiedades superiores a los tradicionales y materias primas importadas.

### PRESENTACIONES Y RENDIMIENTO

- Galón: Rinde 50 metros cuadrados por galón aproximadamente (dos manos) al aplicarse en pisos de Mosaico Empastado, el rendimiento en otros materiales será en proporción al poder de absorción de cada uno. Una vez sellado el material, solo absorberá 3/100 del 1% (3 partes por cada 10,000).

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Antes de realizar la aplicación se debe verificar que la superficie a tratar se encuentre limpia y seca, libre de polvo y grasa.
- Aplique el Sellador Impermeable PRC 640 con una toalla de algodón o waype blanca y limpia.
- Solamente aplique una cantidad suficiente como para humedecer la superficie. No aplique en exceso.
- Deje actuar el producto entre 3 y 5 minutos para asegurar una penetración máxima.
- Repetir la aplicación.
- Deberá quitar el residuo del sellador antes de que se seque.
- El área terminada se podrá usar para el tráfico normal en 6 horas. Para obtener un óptimo resultado, el área terminada debe mantenerse seca y sin materiales que produzcan manchas por 72 horas.
- La temperatura óptima de aplicación para este producto es 10°C -32°C.
- En caso que lo requieran se puede lustrar con el uso de una almohadilla pad blanco 3M.

### RECOMENDACIONES

**NO INGERIR Y MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**, mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el producto o la superficie se hayan secado completamente. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra. Ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.