

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hoy en día, el Ladrillo Rococho ha tomado un giro que va más allá de ser un simple elemento de construcción, también permite decorar, siendo un producto idóneo para usos en interiores y exteriores adaptándose perfectamente a cualquier entorno siendo un material apropiado para todo tipo de ambiente en piso y pared.

FABRICACIÓN

Nuestro Ladrillo Artesanal Rosselló es un producto completamente artesanal creado con arcilla selecta. Se denomina Artesanal porque es cocido a altas temperaturas, siendo el proceso de cocido excesivo esencial porque es el causante de las leves deformaciones y colores variados. Estos "defectos" son importantes por los aportes que brindan a la composición decorativa, dándole automáticamente un toque rústico y cálido.

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE	TEXTURA	FORMATO	ESPESOR	PESO POR M2
Pastelero Artesanal	Liso	6x23cm 6x38cm 7x38cm	≤2.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Artesanal Perú	Liso	6x20cm 8x20cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
	Rústico	6x20cm 8x20cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Artesanal Andino	Liso	7x18cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
	Rústico	7x18cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Artesanal Tierra	Rústico	9x29cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Artesanal Volcán	Liso	8x20cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
	Rústico	8x20cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Artesanal Travertino	Liso	7x18cm 8x19cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
	Rústico	7x18cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
Ladrillo Piedra Caliza	Liso	6X23cm 9x23cm	≤1.5 cm	35 kg/m2
	Rústico (con bordes formateados)	9x23cm	≤1.5 cm	29 kg/m2
Ladrillo Artesanal Cartabón	Liso	10x10cm	≤1.6 cm	35 kg/m2

Importante: tamaños y tonos son aproximados y pueden variar dados nuestro procesos manuales de producción y la constante evolución.

MANTENIMIENTO

- Retirar el polvo acumulado periódicamente con escoba.
- Limpiar con trapo húmedo usando solo agua y detergente. No utilizar ácidos para limpiar la baldosa esta erosionan la superficie del piso originando daños irreparables.
- Si está en etapa de pintura y/o laqueado proteger el producto con plástico.
- La aplicación del sellador protege principalmente contra la absorción de líquidos. Una vez aplicado éste, cualquier derrame o mancha se retira con un trapo y/o con agua y detergente. En caso de manchas severas aplicar thinner en toda la pieza y resellarla.
- Dependiendo del tránsito se recomienda: Aplicar sellador Chema cada 1 o 2 meses (dependiendo del tránsito) para mantener el brillo superficial. Siga las instrucciones del fabricante.

RECOMENDACIONES

- Al descargar y /o trasladar el material se debe hacer siempre en forma vertical.
- El Ladrillo Rococho se debe almacenar sobre una superficie plana y firme, apoyándolos paquetes entre paquetes de una altura de 12 filas como máximo.

TOMAR EN CUENTA

- Las exhibiciones y fotos de los productos son referenciales, al ser un producto natural /artesanal tendrá variaciones de tonalidades. Al fabricarse a pedido, los Ladrillos por su proceso de producción llegan con humedad lo que hace que el producto llegue con colores mas intensos, los cuales bajarán con los días.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra. Ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.