

DESCRIPCIÓN

El ladrillo blanco caliza está fabricado de una mezcla de arena fina natural, cal hidratada y agua. así convirtiéndose de ladrillo a Fachaleta para enchapes revestimientos con espesores muy delgados recortando bordes de acabado a la perfección con maquina industrial para finales de uso.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	TEXTURA	TONALIDAD	FORMATO	ESPESOR	PESO POR M2
	Rugoso con bordes irregulares	Blanco Humo	6x24 cm	2.5 cm	29 kilos

USOS

Por sus características de resistencia, este producto es idóneo para usos en interiores y exteriores adaptándose perfecta a cualquier entorno siendo un material apropiado para todo tipo de ambiente.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN Y FRAGUADO

- Es necesario, antes de la instalación, contar con un plano donde se indique el punto de inicio y la señalización de hacia dónde irán las fachaletas, si es que los hay.
- Para aumentar la adherencia del pegamento, se recomienda picar los muros de concreto, antes de instalar.
- Para el pegado de Fachaleta se utilizará pegamento blanco extrafuerte en interiores y en exteriores pegamento blanco flexible.
- Para la unión entre las fachaletas se, debe dejar una junta de 1 a 1.5 cm y se deben colocar las crucetas para que haya más precisión al momento de la colocación y el fraguado.

- Para la colocación hay que esparcir el pegamento de manera uniforme por toda la cara inferior de la baldosa utilizando raspines.
- Golpear la Fachaleta suavemente con una comba de goma para mejorar su asentamiento.

FRAGUADO

Para fraguar limpiar las juntas y humedecerlas. Aplicar el fraguado a punto de crema para que penetre en la junta. Aplicar la fragua por segmentos pequeños y limpiar excesos en la superficie con abundante agua. Dejar que seque la fragua a punto de masilla antes de aplicar sellador.

Cuando el material esté seco, limpiar y aplicar un sellador para concreto en base a Agua. Siga las instrucciones del fabricante. Antes de aplicar el sellador asegurarse de que el área esté totalmente limpia, libre de polvo y grasas.

MANTENIMIENTO

- Retirar el polvo acumulado periódicamente con escoba.
- Limpiar con trapo húmedo usando solo agua y detergente. No utilizar ácidos para limpiar la baldosa esta erosionan la superficie del piso originando daños irreparables.
- Si está en etapa de pintura y/o laqueado proteger el producto con plástico.
- La aplicación del sellador protege principalmente contra la absorción de líquidos. Una vez aplicado éste, cualquier derrame o mancha se retira con un trapo y/o con agua y detergente. En caso de manchas severas aplicar thinner en toda la pieza y resellarla.



Al haber comprado el producto, el cliente está dando su conformidad de haber leído y aceptado los términos de esta Ficha Técnica.

Asimismo, Casa Rosselló se compromete a darle la asesoría necesaria durante el proceso de compra ofreciendo también el servicio de instalación y mantenimiento con total garantía.