CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUE CARACTERÍSTICA ïÃêÃäïÕêàëïàäÃ	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI MÉTODO DE PRUEBA åÕíéÑ àëèóíÅçàü	UNITA DI MISURA MEASUREMENT UNIT MAßEINHEIT UNITE DE MESURE UNIDAD DE MEDIDA ÕÑàçàñÃ àáåÕëÕçàü	VALORI TIPICI MEDI AVERAGE TYPICAL VALUES TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALORES TIPICOS MEDIOS íàèéÇõÕ áçÅóÕçà	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VORGESEHENE GRENZWERTE VALEURS LIMITES PREVUES VALORES LIMITE PREVISTOS èëÕÑïëåéïëÕçõÕ êPÉÑÕáúçõÕ áçÅóÕçàü	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DE REFERENCES NORMA DE REFERENCIA ëíÅçÑÃéí Ñäü CNèÃÇàà
Tolleranze dimensionali Dimensions - Abmessungen Dimensions - Dimensiones è‡ÃÍÂ Ì˚Å ‰ÓÓÙÒÌÉ	ISO 10545_2	% mm	Conforme Compliant Konform Conforme Conforme ëÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂÚ	N ≥ 15	UNI EN 14411-G
Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur Longitud y ancho ÑÍÈÌ‡ É ¯Ë ÈÌ‡				± 0,6% ± 2 mm	
Ortogonalità - Rectangularity Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Ortogonalidad - é ÚÓ„ÓÌ‡Ì˛ÌÒÒÚ¸				± 0,5% ± 2 mm	
Spessore - Thickness Stärke - Epaisseur Espesor - ïÓÌ˚ÈÌ‡				± 5% ± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rechtlinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectitud de las esquinas è fÍÍÓÌÉÌÀÈÌÓÒÚ¸Í ÓÍÓÍ				± 0,5% ± 1,5 mm	
Planarità - Planarity Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - èÌÒÒÌÓÒÚÌÓÒÚ¸				± 0,5% ± 2 mm	
Aspetto - Appearance Aspekt - Aspect Aspecto - ÇÌÄ`ÌÈÈ ,Ë‰			100%	≥ 95 %	
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua ÇÓ‰ÓÒÓ„ÍÓ¯ÂÌËÄ	ISO 10545_3	%	≤ 0,05	≤ 0,5 Valore singolo massimo 0,6% Maximum single value 0,6% Maximaler Einzelwert 0,6 Valeur unitaire maximale 0,6 Valor máximo individual 0,6 Максимальное отдельное значение 0,6	
Resistenza alla flessione Resistance to bending Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión ëÓÒ ÓÚÉ,ÎÀÌËÄ ÉÄ„É·Ù Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast - Module de rupture Módulo de rotura Предел прочности при разрыве	ISO 10545_4	N/mm ^{2}	≥ 35	R ≥ 35 Valore singolo minimo 32 Minimum single value 32 Geringer Einzelwert 32 Valeur unique minimale 32 Valor unico minimo 32 âËÌËÍ‡Î‚Ì,ÌÒÄ ÓÚ‰ÂÌ,ÌÒÄ Âì‡¯ÂÌËÄ 32	UNI EN 14411-G
Sforzo di rottura Breaking strength Bruchkraft Force de Rupture Esfuerzo de rotura Разрывное усилие	ISO 10545_4	N	Conforme Compliant Konform Conforme Conforme ëÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂÚ	≤ 1360N	UNI EN 14411-G
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545_6	mm ^{3}	120-150	≤ 175	UNI EN 14411-G
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al helado âÓ ÓÁÓÒÙÓÈÍÓÒÚ¸	ISO 10545_12		Resiste Resists Widersteht Résiste Resiste eÜÓÈÍÉÈ	In accordo alla norma In accordance with the standard Gemäss Conformément à la norme NF De conformidad con la norma В соответствии со стандартом EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Widerstandsfähigkeit Temperaturschwankungen Résistance aux chocs thermiques Resistencia al choque térmico eÜÓÈÍÓÒÚ¸ Í ÚÁÓÍÓ,˙Í ÓÁ ÁÓ‡‰‡Ï	ISO 10545_9		Resiste Resists Widersteht Résiste Resiste eÜÓÈÍÉÈ	In accordo alla norma In accordance with the standard Gemäss Conformément à la norme NF De conformidad con la norma В соответствии со стандартом EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coefficient lineaire de dilatation thermique Coeficiente de dilatación térmica lineal âÓ¯ÙÚÈ¯ÈÂÌÚ ÍÈÌÂÈÌÓ„Ó ÚÁÓÍÓ,Ó,Ó ‡Ó¯Ë ÂÌËñÌ	ISO 10545_8	MK-^{1}	≤ 9	Valore dichiarato Value declared Erklärter wert Valeur déclarée Valor declarado Заявленное значение EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G

CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUE CARACTERÍSTICA ïÃêÃäïÕêàëïàäÃ	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI MÉTODO DE PRUEBA åÕíéÑ àëèóíÅçàü	UNITA DI MISURA MEASUREMENT UNIT MAßEINHEIT UNITE DE MESURE UNIDAD DE MEDIDA ÕÑàçàñÃ àáåÕëÕçàü	VALORI TIPICI MEDI AVERAGE TYPICAL VALUES TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALORES TIPICOS MEDIOS íàèéÇõÕ áçÅóÕçà	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VORGESEHENE GRENZWERTE VALEURS LIMITES PREVUES VALORES LIMITE PREVISTOS èëÕÑïëåéïëÕçõÕ êPÉÑÕáúçõÕ áçÅóÕçàü	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DE REFERENCES NORMA DE REFERENCIA ëíÅçÑÃéí Ñäü CNèÃÇàà
Resistenza alle macchie Resistance to staining Beständigkeit gegen Fleckenbildner Résistance aux produits tachants Resistencia a las manchas ëÚÓÉÍÓÒÚ¸ Í ÔñÚÍÓÒ· ‡ÁÓ,‡ÌË¸	ISO 10545_14		classe 5 class 5 klasse 5 classe 5 categoria 5 ÍÎ‡ÒÒ 5	Classe 3 minimo Class 3 minimun Mind klasse 3 Classe 3 minimun Categoria 3 mínimo Минимум класс	UNI EN 14411-G
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze fur Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina YÓÚÓÈ¯Ë,ÓÒÚ¸ Í ·˚ÚÓ,˙Í ıÉÍÈ¯ÂÒÍÉÍ Ò Ä‰ÒÚ;‡Ï Ë ÒÓÍñÍÎ ‰ñÍ ‡ÒÒÄÈÍÓ,	ISO 10545_13		GA	UB minimo UB minimum Mind. UB UB minimum UB mínimo âËÌËÍ‡Î˛Ì˚È UB	UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi e alle basi Resistance to acids and bases Säure-und Laugenfestigkeit Résistance aux acides et aux bases Resistencia a los ácidos y a las bases ëÚÓÉÍÓÒÚ¸ Í ÍÉÒÌÓÚ‡Ï Ë ¯ÂÍÓ¯‡Ï			GLA-GHA	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiquè par la producteu En base a las intrucciones del productor Как заявлен о изготовитлем	UNI EN 14411-G
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la exposición de la luz C„ÂÚÓÒÚÓÉÍÓÒÚ, ¯ÂÚÓ,	DIN 51094		Conforme Compliant Konform Conforme Conforme ëÓÓÚ,ÂÚÒÚ,ÛÂÚ	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore No sample must show noticeable colour modifications Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color çÉ Ó‰ÉÌ ÉÄ Ó· ‡Ä¯Ó, ÌÂ ‰ÓÍÉÂÌ ÉÍÌÄÚ¸ ÂÌ‡¯ÉÍ'ı ÉÄÍÌÄÌÄÌÈÈ ¯ÂÚÓ,	
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento ëÓÒ ÓÚÉ,ÎÀÌËÄ Ó ÓÓÍ‡Ì,Ä˚,‡ÌË¸	RAMP METHOD		R11	da R9 a R13 from R9 to R13 von R9 bis R13 de R9 à R13 de R9 a R13 ÓÚR9 %Ó R13	DIN 51130 BGR 181*
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento ëÓÒ ÓÚÉ,ÎÀÌËÄ Ó ÓÓÍ‡Ì,Ä˚,‡ÌË¸	RAMP METHOD		A+B+C	da A a C from A to C von A bis C de A à C de A a C ÓÚA %Ó C	DIN 51097 GUV-I8527**
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento ëÓÒ ÓÚÉ,ÎÀÌËÄ Ó ÓÓÍ‡Ì,Ä˚,‡ÌË¸	TORTUS		µ > 0,40		B.C.R. D.M. N° 236 DAL 14/06/89

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. - Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. - Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. - Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. - èÓÌ˚, ‡Ó¯Ëı ÓÓÍÄ¯ÂÌËñı Ë ‡Ó¯Ëı ÁÓÍ‡ı ÓÓ ÓÌÓÍ,ÁÍÉÍÈ ÓÓ,Å ıÍÓÚÚñÍÍÉ.

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. - Flooring for wet areas to be walked on barefoot. - Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. - Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. - Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. - èÓÌ˚ ‰ñÍ ‚‡Ëì˚ı ÁÓÌ, Ó Å‰ı‡¯ÂÌ˚Å ‰ñÍ ıÓÉ‰ÂÌÉñ ÓÓ ÍÉÍ ·ÓÓÉÍÓÍ.

Distribuido por
CasaRosselló